



## WL 60

Chargeuses sur pneus à châssis articulé



### La chargeuse sur pneus à châssis articulé WL 60 vous offre puissance et vitesse

La chargeuse WL 60, dotée d'un moteur Perkins 101HP T4i, vous offre une telle vitesse et capacité de chargement qu'aucune tâche sur chantier ne peut lui résister. Grâce à son attache rapide hydraulique universelle et un circuit hydraulique auxiliaire de 26 mpg soit 9,05 l/100 km (40 mpg en option), le changement et l'utilisation d'équipements existants ou nouveaux sont rapides et faciles. Grâce à la hauteur de godet exceptionnelle de 3,65 m, le déversement au-dessus de camions à bennes hautes devient un jeu d'enfant. La cabine spacieuse climatisée offre une excellente visibilité sur 360° et dispose de commandes et de joysticks ergonomiques pour le plus grand confort de l'opérateur.

- Hauteur exceptionnelle de l'axe d'articulation de 3,65 m pour accéder facilement aux camions à bennes hautes.
- Le système universel d'attache rapide hydraulique combiné à un circuit hydraulique auxiliaire de 28 mpg (40 mpg en option) est adapté pour la plupart des équipements pour chargeuses compactes.
- La cinématique PZ assure une puissance et une vitesse optimales lors du cavage et du levage du bras.
- Facilité d'entretien grâce à la cabine inclinable et à l'ouverture à 90° du capot du moteur et accès à tous les composants moteur et hydrauliques.



## Caractéristiques techniques

### Caractéristiques du moteur

Fabricant du moteur	Perkins
Type de moteur	Moteur diesel turbo 4 cylindres à refroidissement par eau
Cylindre	4
Puissance du moteur	102 CV
pour un régime	2,500 1/min
Type d'agent de refroidissement	Eau

### Poids

Poids opérationnel Cabine	12,875 lb
Force d'arrachement	7,898 lbf
Charge de basculement avec godet - machine en ligne	7,798 lb
Charge de basculement avec fourches à palette - machine en ligne	7,297 lb

### Données de véhicule

Volume du godet	1.5 yd <sup>3</sup>
Vitesse Niveau 1	12 mph
Vitesse Niveau 2	19 mph
Pneumatiques standard	405/70-18EM ET0



## Dimensions

---

Longueur totale avec godet standard in	240
Longueur totale sans godet in	182
Articulation du godet in	42
Empattement in	85
Porte-à-faux arrière in	66
Hauteur max. de articulation du godet in	145
Hauteur de déversement in	108
Hauteur avec cabine in	106
Hauteur utile totale in	174
Hauteur utile in	130
Profondeur de fouille in	6
Largeur totale in	71
Garde au sol in	14
Rayon intérieur in	77
Angle de retour au sol °	44

### Remarque

Nous attirons votre attention sur le fait que l'offre produits peut varier d'un pays à l'autre. Dans ces conditions, les informations et les produits pourraient ne pas être valables dans votre pays. Vous pouvez consulter le manuel d'utilisation pour plus d'informations concernant la puissance du moteur ; la puissance effective peut varier selon des conditions d'utilisation spécifiques.

Sous réserve de modifications et d'erreurs. Images similaires.

Copyright © 2015 Wacker Neuson SE.