WL38

Chargeuses Sur Pneus à Châssis Articulé

La chargeuse sur pneus à châssis articulé offre puissance et performance.

La chargeuse sur pneus WL 38, modèle puissant à la conception compacte, représente un choix parfait pour tous les types de chantier de construction. La chargeuse WL 38 est équipée d'un moteur diesel turbo 74 CV Deutz conforme à la norme Tier 4 Final permettant à la machine d'atteindre des vitesses de pointe de 19 km/h. Avec un débit hydraulique standard de 18 l/min et un haut débit de 33 l/min, l'engin est idéalement conçu pour réaliser une grande variété de tâches. La conception ergonomique de la cabine assure un maximum de confort et de maniabilité pour le conducteur. La commande s'effectue par un Joystick et un levier supplémentaire pour la commande du troisième circuit hydraulique et sont disposés à proximité du siège du conducteur pour une manipulation aisée.

- Le moteur sans entretien Deutz T4F, 74 CV offre un système de post-traitement des gaz d'échappement
- Le haut débit du circuit de commande hydraulique standard de 18 l/min et 31 l/min permet la manipulation d'outils de haute performance
- L'attache hydraulique universelle permet une utilisation flexible de vos nouveaux équipements ou accessoires déjà existants
- Le coupleur hydraulique rapide de l'attache garantit un changement simple et rapide de vos accessoires
- Un faisceau de câbles avec connecteur 14 broches permet à l'opérateur de commander de multiples fonctions d'attaches par l'utilisation d'une seule et même console à joystick.

WL38 Caractéristiques techniques

Caractéristiques du moteur	
Fabricant du moteur	Perkins
Type de moteur	404 F-22
Cylindre	4
Puissance du moteur	74 CV
pour un régime maximum	2,600 1/min
Cylindrée	135.2 in^3
Type d'agent de refroidissement	Eau
Installation électrique	
Tension de service	12 V
Batterie	95 Ah
Dynamo	85 A
Poids	
Poids opérationnel	9,259 lb
Force de levage maximum	4,850 lb
Force d'arrachement maximum	9,280 lbf
Données de véhicule	
Volume du godet Godet standard*	0.785 yd^3
Système d'entraînement	Transmission hydrostatique avec arbre à cardan/accouplement universel
Essieux	PA 1200
Poste de conduite	cabine
Vitesse (standard)	0-12,43 mph
Vitesse (en option)	0-17,4 mph
Étapes de vitesse	2
Pneumatiques standard	15/55-18 EM ET 0
Installation hydraulique	
Hydraulique de service - Pression de service	6,454 psi
Hydraulique de travail – pression de service	3,046 psi
Hydraulique de travail - Débit hydraulique	14.6 gpm US
Hydraulique de travail - Débit hydraulique (en option jusqu'à)	30.2 gpm US
Quantités de remplissage	
Capacité du réservoir (carburant)	16.9 gal US
Réservoir hydraulique	52.8 qt US
Niveau sonore	
Niveau sonore LwA moyen	99.3 dB(A)
Niveau sonore LwA garanti	101 dB(A)
Niveau de pression acoustique LpA indiqué	78 dB(A)

*Godet standard = godet terrassement, largeur 1,65 m

WL38 Dimensions

	Pneumatiques standard	15/55-18 EM ET 0
A	Longueur totale	202.3 in
B	Longueur totale sans godet	168.5 in
C	Point de pivot du godet au centre de l'axe	26.6 in
D	Empattement	80.5 in
E	Porte-à-faux arrière	59.7 in
F	Hauteur avec cabine	99 in
H	Hauteur d'assise	47.4 in
J	Hauteur utile totale	157.8 in
K	Hauteur de course max. - point de pivot du godet	128 in
L	Hauteur utile	113.9 in
M	Hauteur de déversement max.	93.7 in
N	Portée à M	6.1 in
O	Profondeur de fouille	4.7 in
P	Largeur totale	61.8 in
S	Garde au sol	12.3 in
T	Rayon maximum	143.8 in
U	Rayon au niveau du bord extérieur	130.6 in
V	Rayon intérieur	64.6 in
X	Angle de retour au sol à hauteur de course maximale	43 °
Y	Angle de déversement maximum	42 °
Z	Angle de retour au sol au niveau du sol	41 °

Indications pour godet et pneus standards

Remarque: Nous attirons votre attention sur le fait que l'offre produits peut varier d'un pays à l'autre. Dans ces conditions, les informations et les produits pourraient ne pas être valables dans votre pays. Vous pouvez consulter le manuel d'utilisation pour plus d'informations concernant la puissance du moteur ; la puissance effective peut varier selon des conditions d'utilisation spécifiques. Sous réserve de modifications et d'erreurs. Images similaires.
Copyright © 2019 Wacker Neuson SE.